

SÉRIE L

Les Lumaphore® de la série L sont nos modèles les plus légers et compacts. Ce sont également des produits d'un très bon rapport qualité prix qui vous procureront un éclairage 360° suffisant pour travailler en toute sécurité.



IP44

IK10

230V

2min

360°

Nos modèles



Lumaphore® 300L


29 900 lumens
Surface éclairée : 2400 m²
Puissance : 200 Watts
IP44 / IK 10
Tension : 230 Volts
Poids : 5.1 Kg



Lumaphore® 600L

59 800 lumens
Surface éclairée : 3200 m²
Puissance : 400 Watts
IP44 / IK 10
Tension : 230 Volts
Poids : 6.7 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Extrêmement robuste. Pour transporter et protéger le Lumaphore®



Anneau de suspension

Pour suspendre le Lumaphore®

Fabriqué en FRANCE

Caractéristiques

Électrique

Puissance totale d'éclairage	200W	400W
Puissance d'alimentation	230W	450W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	

Sécurité

Indice de Protection	IP44 / IK10	
Tenue au vent	162 Km/h	
Protection thermique	Oui	
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	

Photométrie

Surface éclairée	2 400 m²	3 200 m²
Température de couleur	5000° K	
Nombre de Lumens total	29 900 lm	59 800 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80	

Mécanique

Diamètre	22,5 cm	
Longueur	62 cm	91 cm
Poids	5,1 Kg	6,7 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm	
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 m	
Temps de montage moyen	2 minutes	

Contenu

Flight-case standard	Inclus
Câble d'alimentation (fiche shucko)	7 m
Anneau de suspension	Inclus
Manchon (diam. 26 mm)	Inclus

Options & Accessoires

Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option
Interrupteur ON/OFF 1 bouton	À la commande
Perche 4 mètres	En option
Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	À la commande
Support magnétique	En option