

SÉRIE PREMIUM

La série Premium vous offre un modèle comprenant toutes les options du LUMAPHORE®. Le LUMAPHORE® 300 Premium et 600 Premium sont des éclairages de zones gradables et peuvent être utilisés en éclairage 180° comme 360°.



Fabriqué en FRANCE

Nos modèles



LUMAPHORE® 300 PREMIUM


45 800 Lumens
Surface éclairée : 2 400 m²
Puissance : 370 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 5.4 Kg



LUMAPHORE® 600 PREMIUM

76 200 Lumens
Surface éclairée : 3 200 m²
Puissance : 520 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 8.7 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Extrêmement robuste. Pour transporter et protéger le LUMAPHORE®



Anneau de suspension

Pour suspendre le LUMAPHORE®



Boîtier 3 boutons

Ce boîtier vous permet d'allumer et d'éteindre le LUMAPHORE®, de faire varier son intensité lumineuse et de choisir un éclairage 180° ou 360°

Caractéristiques détaillées

300 PREMIUM **600 PREMIUM**

Électrique

Puissance totale d'éclairage	300W	520W
Puissance d'alimentation	370W	635W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	

Sécurité

Indice de Protection	IP65 / IK10	
Tenue au vent	162 Km/h	
Protection thermique	Oui	
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	

Photométrie

Surface éclairée	2 400 m ²	3 200m ²
Température de couleur	5000° K	
Nombre de Lumens total	45 800 lm	76 200 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80	
Gradation 3%-100%	Inclus	

Mécanique

Diamètre	22.5 cm	
Longueur	62 cm	91 cm
Poids	5.4 Kg	8.7 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm	
Hauteur optimale d'utilisation	4 m	
Temps de montage moyen	2 minutes	

Contenu

Flight-case standard	Inclus	
Câble d'alimentation (fiche shucko)	9,4 m	
Anneau de suspension	Inclus	
Manchon (diam. 26 mm)	Inclus	
Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360 - Gradation)*	Inclus	

Options & Accessoires

Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option	
Perche 4 mètres	En option	
Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	À la commande	
Support magnétique	En option	

*Pour le 300 PREMIUM, le bol du LUMAPHORE® sera éteint en 180° et allumé en 360°.