

GROUPES ÉLECTROGÈNES

Les groupes électrogènes Honda sont des groupes aux différents avantages. Ils sont très légers et donc transportables facilement. Leur émission sonore est faible et ils peuvent être utilisés en extérieur comme en intérieur et leur système Eco-throttle permet d'adapter la puissance du groupe à la demande afin d'augmenter son autonomie.



Groupe EU10i

Groupe électrogène portable à onduleur 1 000 W, qualité d'alimentation équivalente à celle du secteur



Groupe EU22i

Groupe électrogène portable à onduleur 2 200 W, qualité d'alimentation équivalente à celle du secteur.



Groupe EU32i

Groupe électrogène à onduleur 3 000 W, faible niveau sonore.

Caractéristiques

Électrique

	EU10i	EU22i	EU32i
Type	Monophasé		
Puissance maximale (W)	1 000 W	2 200 W	3 200 W
Puissance continue (W)	900 W	1 800 W	2 600 W
Tension (V)	230 V		
Fréquence (Hz)	50 Hz		
Intensité (A)	3,9 A	7 A	11,3 A
Courant continu	12V / 8,0 A	12V / 8,0 A	12V / 12 A
Modèle du moteur	GXH50	GXR120	GX130
Type de moteur	4 temps, SET 1 cylindre		
Cylindrée (cm3)	49,4	121	130
Alésage et course (mm)	41,8 x 36	59,0 x 40,0	56 x 53
Régime moteur (trs/min)	4 500max	5 000max	5 500max

Sécurité

Système de refroidissement	Air forcé		
Système d'allumage	Transistor		
Capacité d'huile	0,25	0,4	0,46
Contenance du réservoir d'essence	2,1	3,6	4,6
Temps de fonctionnement à puissance continue	3h30	3h50	3h30
Système de démarrage	Lanceur	Lanceur	Lanceur

Mécanique

Dimensions	451 x 242 x 379	512 x 290 x 425	571 x 306 x 452
Poids à vide (kg)	13	20,7	26,5
Niveau de pression acoustique dB(A)	70	71	73
Niveau de puissance acoustique garanti dB(A)	87	89	91
Compteur horaire intégré	Oui		
Alter manque d'huile	Oui		
Type d'insonorisation	insonorisé		
Prise 12V de secours	Oui		
Couplage de deux groupes similaires possible	Oui		