

# MINILITE®

Le MINILITE® a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des artisans pour des travaux de second-œuvre. C'est un éclairage rasant pour repérer les défauts, robuste et qualitatif. Le kit comprend un MINILITE®, un trépied et un flight-case.



Fabriqué en FRANCE

IP44

230V

2min

360°

## Nos modèles



### MINILITE@100L

8 120 Lumens  
Surface éclairée : 300 m<sup>2</sup>  
Puissance : 70 Watts  
IP44  
Tension : 230 Volts  
Poids : 3.5 Kg



### MINILITE@100XL

12 000 Lumens  
Surface éclairée : 350 m<sup>2</sup>  
Puissance : 90 Watts  
IP44  
Tension : 230 Volts  
Poids : 3.6 Kg

## Accessoires inclus



### Flight case

Pour transporter et protéger le MINILITE® et sa perche



### Trépied

Pour fixer et placer le MINILITE® à la hauteur optimale d'utilisation



### Anneau de suspension

Pour suspendre le MINILITE®

## Caractéristiques

### Électrique

	100L	100XL
Puissance totale d'éclairage	70W	90W
Puissance d'alimentation	75W	95W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	

### Sécurité

Indice de Protection	IP44	
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	

### Photométrie

Surface éclairée	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>
Température de couleur	4700 - 5000° K	
Nombre de Lumens	8 120 lm	12 000 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80	

### Mécanique

Diamètre	22,5 cm	
Longueur	55 cm	
Poids	3,5 Kg	3,6 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm	
Hauteur optimale d'utilisation	2 à 4 m	
Temps de montage moyen	2 minutes	

### Contenu

Flight-case standard	Inclus
Câble d'alimentation (fiche shucko)	7 m
Anneau de suspension	Inclus
Manchon (diam. 26 mm)	Inclus
Perche 1.80 m	Incluse

### Options & Accessoires

Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option
Interrupteur ON/OFF 1 bouton	À la commande
Perche 4 mètres	En option
Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	À la commande
Support magnétique	En option