

ÉCLAIRAGE CHAÎNABLE PROLINK

L'éclairage Prolink est un éclairage fiable qui vous offrira une luminosité efficace le long d'une zone de passage (tunnel, rails, etc) afin de circuler et travailler en toute sécurité.



Le kit est composé d'une tête d'éclairage avec câble, d'une perche 3 mètres et d'une base. Pour éclairer une zone de 100m de long, nous vous conseillons d'opter pour 10 kits PROLINK espacés de 10 mètres chacun. Cet éclairage a été conçu pour éviter la déperdition de lumière et obtenir une couverture complète entre les lampes. En effet, ce projecteur dispose d'une optique fabriqué sur-mesure afin de minimiser la pollution lumineuse. Ainsi, un seul groupe électrogène ou ne seule valise énergie vous suffira pour éclairer une zone de travail ou un chantier.

Caractéristiques

Électrique

Puissance d'alimentation par projecteur	15 W
Tension	230 V
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures
Allumage instantané	Oui

Sécurité

Indice de Protection	IP65
----------------------	------

Photométrie

Nombre de Lumens max	3 300 lm
----------------------	----------

Mécanique

Poids total	7,4 Kg
Hauteur d'utilisation	3 m
Temps de montage moyen	2 mn

Options & Accessoires

Adaptateur pour 2 projecteurs sur une perche	En option
Support magnétique	En option
Piquets de fixation	En option



 Fabriqué en GRANDE-BRETAGNE

