

SÉRIE XL

Les LUMAPHORE® de la série XL sont nos modèles les plus polyvalents et appréciés. Pour augmenter l'éclairage au sol, ils sont équipés de 4 LED supplémentaires au niveau de la partie basse.



Nos modèles



LUMAPHORE® 300XL

45 800 Lumens
Surface éclairée : 2400 m²
Puissance : 300 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 5.1 Kg



LUMAPHORE® 600XL

76 200 Lumens
Surface éclairée : 3200 m²
Puissance : 520 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 7.7 Kg



LUMAPHORE® 1000XL

131 000 Lumens
Surface éclairée : 4500 m²
Puissance : 890 Watts
IP54 / IK08
Tension : 230 Volts
Poids : 15.2 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Extrêmement robuste. Pour transporter et protéger le LUMAPHORE®

Fabriqué en FRANCE

Caractéristiques détaillées

Électrique

	300XL	600XL	1000XL
Puissance totale d'éclairage	300W	520W	890W
Puissance d'alimentation	355W	575W	990W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures		

Sécurité

	300XL	600XL	1000XL
Indice de Protection	IP65 / IK10	IP65 / IK10	IP54 / IK08
Tenue au vent	162 Km/h	162 Km/h	110 Km/h
Protection thermique	Oui		
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°		

Photométrie

	300XL	600XL	1000XL
Surface éclairée	2400 m ²	3200 m ²	4500 m ²
Température de couleur	5000° K		
Nombre de Lumens total	45 800 lm	76 200 lm	131 000 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80		

Mécanique

	300XL	600XL	1000XL
Diamètre	22,5 cm	22,5 cm	40 cm
Longueur	62 cm	91 cm	93 cm
Poids	5,1 Kg	7,7 Kg	15,2 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm		
Hauteur optimale d'utilisation	4m	4m	5 m
Temps de montage moyen	2 minutes		

Contenu

	300XL	600XL	1000XL
Flight-case standard	Inclus		
Câble d'alimentation (fiche shucko)	7 m	7 m	11,4 m
Anneau de suspension	Inclus	Inclus	A la commande
Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360)	Non inclus	Non inclus	Inclus
Manchon (diam. 26 mm)	Inclus		

Options & Accessoires

	300XL	600XL	1000XL
Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option		
Interrupteur ON/OFF 1 bouton IP65	En option		
Interrupteur 180/360° 1 bouton IP65	En option		
Interrupteur ON/OFF/180/360 IP65	En option	En option	Inclus
Changement manchon (diam. , DIN, ...)	A la commande		
Perche	En option		
Support magnétique	En option		