

SÉRIE XL MODÈLES COMPACTES

Les LUMAPHORE® de la série XL sont nos modèles les plus polyvalents et appréciés. Pour augmenter l'éclairage au sol, ils sont équipés de 4 LED supplémentaires au niveau de la partie basse.



Fabriqué en FRANCE

Nos modèles




LUMAPHORE® 300XL
45 800 Lumens
Surface éclairée : 2400 m²
Puissance : 300 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 5.1 Kg



LUMAPHORE® 600XL
76 200 Lumens
Surface éclairée : 3200 m²
Puissance : 520 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 7.7 Kg

Accessoires inclus



Flight case
Extrêmement robuste. Pour transporter et protéger le LUMAPHORE®



Anneau de suspension
Pour suspendre le LUMAPHORE®

Caractéristiques détaillées

Électrique	Puissance totale d'éclairage	300W	520W
	Puissance d'alimentation	355W	575W
	Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	
Sécurité	Indice de Protection	IP65 / IK10	
	Tenue au vent	162 Km/h	
	Protection thermique	Oui	
	Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	
Photométrie	Surface éclairée	2400 m²	3200 m²
	Température de couleur	5000° K	
	Nombre de Lumens total	45 800 lm	76 200 lm
	Indice de rendu des couleurs	> 80	
Mécanique	Diamètre	22,5 cm	22,5 cm
	Longueur	62 cm	91 cm
	Poids	5,1 Kg	7,7 Kg
	Type de manchon	Diamètre 26 mm	
	Hauteur optimale d'utilisation	4m	
	Temps de montage moyen	2 minutes	
Contenu	Flight-case standard	Inclus	
	Câble d'alimentation (fiche shucko)	7 m	
	Anneau de suspension	Inclus	
	Manchon (diam. 26 mm)	Inclus	
Options & Accessoires	Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option	
	Interrupteur ON/OFF 1 bouton IP65	En option	
	Interrupteur 180/360° 1 bouton IP65	En option	
	Interrupteur ON/OFF/180/360 IP65	En option	
	Changement manchon (diam. , DIN, ...)	A la commande	
	Perche	En option	
	Support magnétique	En option	