SÉRIE XLG

Les LUMAPHORE® de la série XLG vous offrent une fonctionnalité supplémentaire, la variation de l'intensité lumineuse. Grâce à un boîtier de commande, vous pourrez augmenter ou diminuer la puissance d'éclairage du LUMAPHORE®. Dans cette série, découvrez le LUMAPHORE® 1500XLG, le plus puissant de la gamme qui offre 220 800 Lumens.

Fabriqué en FRANCE

230V

2min

360°

Nos modèles

LUMAPHORE® 600XLG

76 200 Lumens
Surface éclairée : 3 200 m²
Puissance : 520 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 8.7 Kg

LUMAPHORE® 1500XLG

220 800 Lumens
Surface éclairée : 6 000 m²
Puissance : 1500 Watts
IP54 / IK08
Tension : 230 Volts
Poids : 17 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Extrêmement robuste. Pour transporter et protéger le LUMAPHORE®

Boitier 2 boutons

Ce boitier vous permet d'allumer et d'éteindre le LUMAPHORE® et également de faire varier son intensité lumineuse

Anneau de suspension

Pour suspendre le LUMAPHORE®.
Inclus avec le modèle 600XLG

Caractéristiques détaillées

		600XLG	1500XLG
Électrique	Puissance totale d'éclairage	520W	1500W
	Puissance d'alimentation	635W	1770W
	Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	
Sécurité	Indice de Protection	IP65 / IK10	IP54 / IK08
	Tenue au vent	162 Km/h	110 Km/h
	Protection thermique	Oui	
	Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	
Photométrie	Surface éclairée	3 200 m²	6 000 m²
	Température de couleur	5000° K	
	Nombre de Lumens total	76 200 lm	220 800 lm
	Indice de rendu des couleurs	> 80	
	Gradation 3%-100%	Inclus	
Mécanique	Diamètre	22,5 cm	40 cm
	Longueur	91 cm	93 cm
	Poids	8,7 Kg	17 Kg
	Type de manchon	Diamètre 26 mm	
	Hauteur optimale d'utilisation	4 m	5 à 7 m
	Temps de montage moyen	2 minutes	
Contenu	Flight-case standard	Inclus	
	Câble d'alimentation (fiche shucko)	9,4 m	11,4 m
	Anneau de suspension	Inclus	A la commande
	Interrupteur IP65 (ON/OFF - Gradation)	Inclus	
	Manchon (diam. 26 mm)	Inclus	
Options & Accessoires	Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option	
	Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	A la commande	
	Perche	En option	
	Support magnétique	En option	-