

# SÉRIE PREMIUM

La série Premium vous offre un modèle comprenant toutes les options du Lumaphore®. Le Lumaphore® 600 Premium est un éclairage de zone gradable et peut-être utilisé en éclairage 180° comme 360°.



Fabriqué en FRANCE

## Détail du modèle



### Lumaphore® 600 Premium

76 200 lumens  
Surface éclairée : 3200 m<sup>2</sup>  
Puissance : 520 Watts  
IP65 / IK10  
Tension : 230 Volts  
Poids : 8.7 Kg

## Accessoires inclus



### Flight case

Extrêmement robuste. Pour transporter et protéger le Lumaphore®



### Anneau de suspension

Pour suspendre le Lumaphore®



### Boîtier 3 boutons

Ce boîtier vous permet d'allumer et d'éteindre le Lumaphore®, de faire varier son intensité lumineuse et de choisir un éclairage 180° ou 360°

## Caractéristiques détaillées

### 600 PREMIUM

#### Électrique

Puissance totale d'éclairage	520W
Puissance d'alimentation	635W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures

#### Sécurité

Indice de Protection	IP65 / IK10
Tenue au vent	162 Km/h
Protection thermique	Oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

#### Photométrie

Surface éclairée	3200 m <sup>2</sup>
Température de couleur	5000° K
Nombre de Lumens total	76 200 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80
Gradation 3%-100%	Inclus

#### Mécanique

Diamètre	22,5 cm
Longueur	91 cm
Poids	8,7 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm
Hauteur optimale d'utilisation	4 m
Temps de montage moyen	2 minutes

#### Contenu

Flight-case standard	Inclus
Câble d'alimentation (fiche shucko)	9,4 m
Anneau de suspension	Inclus
Manchon ( diam. 26 mm)	Inclus
Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360 - Gradation)	Inclus

#### Options & Accessoires

Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option
Perche 4 mètres	En option
Changement Manchon ( diam. , DIN, ...)	À la commande
Support magnétique	En option