

FLUTLICHTMAST K65 UND K45

Die mobilen Flutlichtmasten K65 und K45 sind vielseitig einsetzbar. Sie passen sich perfekt an die verschiedenen Umgebungen an, von Baustellen bis hin zu Sportveranstaltungen im Freien. Ihre Beleuchtung ist intensiv und kann sowohl in einem Winkel von 180° als auch in einem Winkel von 360° eingesetzt werden.



 Hergestellt in Großbritannien

Technische Daten

	K45	K65 L3x2	K65 L3x3	K65 L3x4
Elektrik	Anzahl der Scheinwerfer	6	3 x 2	3 x 3
	Stromaufnahme	650W	730W	1095W
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden		
	Sofortstart	Ja		
Sicherheit	Schutzart	IP65		
	Windlast	72 km/h	50 km/h	50 km/h
	Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°		
Fotometrie	Farbtemperatur	6500 °K	5000 °K	5000 °K
	Max. Lumenanzahl	83 000 lm	97 000 lm	146 000 lm
	Dimmung 1 bis 100%	Ja		
Mechanik	Abmessungen eingefahren	150 x 40 x 40 cm	109 x 83 x 195 cm	109 x 83 x 195 cm
	Gewicht	90 kg	250 kg	250 kg
	Optimale Einsatzhöhe	4,5 m	6,5 m	6,5 m
	Durchschnittliche Aufbauzeit	3 Minuten		

Zubehör inklusive



Geländeräder
Für das Bewegen des Mastes durch eine einzelne Person.



Verstellbare Stützbeine
Zum Stabilisieren des Mastes.



Verstellbare Scheinwerfer
Um die Beleuchtung je nach Bedarf von 180° bis 360° auszurichten.

