

L-SERIE

Die LUMAPHORE® der L-Serie sind unsere leichtesten und kompaktesten Modelle. Sie sind außerdem sehr preisgünstig und bieten Ihnen eine 360°-Beleuchtung, die für sicheres Arbeiten absolut ausreicht.



- IP44
- IK10
- 230V
- 2min
- 360°

Unsere Modelle



LUMAPHORE® 300L
 29 900 Lumen
 Beleuchtete Fläche : 2400 m²
 Leistung : 200 Watt
 IP44 / IK 10
 Spannung : 230 Volt
 Gewicht : 5,1 kg



LUMAPHORE® 600L
 59 800 Lumen
 Beleuchtete Fläche : 3200 m²
 Leistung : 400 Watt
 IP44 / IK 10
 Spannung : 230 Volt
 Gewicht : 6,7 kg

Inklusive Zubehör



Flight-case
 Extrem robust. Zum Transport und Schutz des LUMAPHORE®



Tragering
 Zum Aufhängen des LUMAPHORE®.

Hergestellt in Frankreich

Technische Daten

	300L	600L	
Elektrik	Leuchtleistung gesamt	200W	400W
	Stromaufnahme	230W	450W
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden	
Sicherheit	Schutzart	IP44 / IK10	
	Windlast	162 km/h	
	Überhitzungsschutz	Ja	
	Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°	
Fotometrie	Beleuchtete Fläche	2 400 m²	3 200 m²
	Farbtemperatur	5000° K	
	Lumen gesamt	29 900 lm	59 800 lm
	Farbwiedergabeindex	> 80	
Mechanik	Durchmesser	22,5 cm	
	Länge	62 cm	91 cm
	Gewicht	5,1 kg	6,7 kg
	Zapfen	Durchmesser 26 mm	
	Optimale Einsatzhöhe	3 bis 4 m	
	Durchschnittliche Aufbauzeit	2 Minuten	
	Inhalt	Standard Flight-case	Inklusive
Stromkabel (Schukostecker)		7 m	
Tragering		Inklusive	
Zapfen (Durchm. 26mm)		Inklusive	
Optionen und Zubehör	Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)	Option	
	Schalter ON/OFF	Bei der Bestellung	
	Stativ 4 Meter	Option	
	Zapfenwechsel (Durchm., DIN..)	Bei der Bestellung	
	Mangethalterung	Option	