

XL-SERIE

Die LUMAPHORE® der XL-Serie sind unsere vielseitigsten und beliebtesten Modelle. Um die Bodenbeleuchtung zu erhöhen, sind sie mit 4 zusätzlichen LEDs im Lampenboden ausgestattet.



 Hergestellt in Frankreich

Unsere Modelle



LUMAPHORE® 300XL

45 800 Lumen
Beleuchtete Fläche : 2400 m²
Leistung : 300 Watt
IP65 / IK10
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 5,1 kg



LUMAPHORE® 600XL

76 200 Lumen
Beleuchtete Fläche : 3200 m²
Leistung : 520 Watt
IP65 / IK10
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 7,7 kg



LUMAPHORE® 1000XL

131 000 Lumen
Beleuchtete Fläche : 4500 m²
Leistung : 890 Watt
IP54 / IK08
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 15,2 kg

Inklusive Zubehör



Flight-case

Extrem robust. Zum Transport und Schutz des LUMAPHORE®

Technische Daten

	300XL	600XL	1000XL	
Elektrik	Leuchtleistung gesamt	300W	520W	890W
	Stromaufnahme	355W	575W	990W
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden		
Sicherheit	Schutzart	IP65 / IK10	IP65 / IK10	IP54 / IK08
	Windlast	162 km/h	162 km/h	110 km/h
	Überhitzungsschutz	Ja		
	Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°		
Fotometrie	Beleuchtete Fläche	2400 m ²	3200 m ²	4500 m ²
	Farbtemperatur	5000° K		
	Lumen gesamt	45 800 lm	76 200 lm	131 000 lm
	Farbwiedergabeindex	> 80		
Mechanik	Durchmesser	22,5 cm	22,5 cm	40 cm
	Länge	62 cm	91 cm	93 cm
	Gewicht	5,1 kg	7,7 kg	15,2 kg
	Zapfen	Durchmesser 26 mm		
	Optimale Einsatzhöhe	3m und 4m-Stativ	3m und 4m-Stativ	5 m
	Durchschnittliche Aufbauzeit	2 Minuten		
	Inhalt	Standard Flight-case	Inklusive	
Stromkabel (Schukostecker)		7 m	7 m	11,4 m
Tragering		Inklusive	Inklusive	Bei der Bestellung
Schalter IP65 (ON/OFF - 180/360)		Nicht inklusive	Nicht inklusive	Inklusive
Zapfen (Durchm. 26mm)		Inklusive		
Optionen und Zubehör	Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)	Option		
	Schalter ON/OFF IP65	Option		
	Schalter 180/360° 1 bouton IP65	Option		
	Schalter ON/OFF/180/360 IP65	Option	Option	Inklusive
	Zapfenwechsel (Durchm., DIN..)	Bei der Bestellung		
	Stativ	Option		
	Mangethalterung	Option		