

PROLINK KOPPELBARE BELEUCHTUNG

Die Prolink-Beleuchtung ist eine koppelbare Beleuchtung, die Ihnen eine effiziente Helligkeit entlang eines Streckenabschnitts (Tunnel, Schienen usw.) bietet, damit Sie sich sicher bewegen und arbeiten können.



IP65

230V

2min

Das Set besteht aus einem Leuchtenkopf mit Kabel, einer 3-Meter-Stange und einer Basis. Um einen 100 m langen Bereich zu beleuchten, empfehlen wir 10 PROLINK-Sets in einem Abstand von jeweils 10 m zueinander aufzustellen. Diese Beleuchtung wurde entwickelt, um Lichtverluste zu vermeiden und eine vollständige Abdeckung zwischen den Lampen zu erreichen. Tatsächlich verfügt dieser Scheinwerfer über eine maßgefertigte Optik, um die Lichtverschmutzung zu minimieren. Sie benötigen somit nur einen einzigen Generator oder einen einzigen Energiekoffer, um einen Arbeitsbereich oder eine Baustelle zu beleuchten.

Technische Daten

Elektrik

Stromaufnahme je Projektor	15 W
Spannung	230 V
Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden
Sofortstart	Ja

Sicherheit

Schutzart	IP65
-----------	------

Fotometrie

Max. Lumenanzahl	3 300 lm
------------------	----------

Mechanik

Gesamtgewicht	7,4 kg
Einsatzhöhe	3 m
Durchschnittliche Aufbauzeit	2 Minuten

Optionen und Zubehör

Adapter für 2 Scheinwerfer auf einer Stange	Option
Mangethalterung	Option
Erdspieß	Option



 Hergestellt in Großbritannien

