

SÉRIE XL MODÈLES GRANDE PUISSANCE

Ces deux modèles de la série XL vous offrent une fonctionnalité supplémentaire grâce au boîtier de commande : un bouton ON/OFF et un bouton permettant un éclairage 180° ou 360°.



IP54

IK08

230V

3min

180°

360°

Nos modèles



LUMAPHORE® 1000XL

131 000 Lumens
Surface éclairée : 4500 m²
Puissance : 890 Watts
IP54 / IK08
Tension : 230 Volts
Poids : 15,2 Kg



LUMAPHORE® 1500XL

220 800 Lumens
Surface éclairée : 6 000 m²
Puissance : 1500 Watts
IP54 / IK08
Tension : 230 Volts
Poids : 17 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Extrêmement robuste. Équipé de roulettes de transport et d'une poignée pour transporter et protéger le LUMAPHORE®.

Boîtier 2 boutons

Ce boîtier vous permet d'allumer et d'éteindre le LUMAPHORE® et choisir entre 180° et 360° d'éclairage.

Fabriqué en FRANCE

Caractéristiques détaillées

1000XL 1500XL

Électrique

Puissance totale d'éclairage	890W	1500W
Puissance d'alimentation	990W	1770W
Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	

Sécurité

Indice de Protection	IP54 / IK08	
Tenue au vent	110 Km/h	
Protection thermique	Oui	
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	

Photométrie

Surface éclairée	4500 m ²	6000 m ²
Température de couleur	5000° K	
Nombre de Lumens total	131 000 lm	220 800 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80	

Mécanique

Diamètre	40 cm	
Longueur	93 cm	
Poids	15,2 Kg	17 Kg
Type de manchon	Diamètre 26 mm	
Hauteur optimale d'utilisation	5 m	
Temps de montage moyen	3 minutes	

Contenu

Flight-case standard	Inclus	
Câble d'alimentation (fiche shucko)	11,4 m	
Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360)	Inclus	
Manchon (diam. 26 mm)	Inclus	

Options & Accessoires

Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option	
Changement manchon (diam., DIN, ...)	A la commande	
Perche	En option	
Anneau de suspension	En option	