SÉRIE XL MODÈLES GRANDE PUISSANCE

Ces deux modèles de la série XL vous offrent une fonctionnalité supplémentaire grâce au boitier de commande : un bouton ON/OFF et un bouton permettant un éclairage 180° ou 360°.

IP54

IK08

230V

3min

180°

360°

Fabriqué en FRANCE

Nos modèles

LUMAPHORE® 1000XL

131 000 Lumens
Surface éclairée : 4500 m²
Puissance : 890 Watts
IP54 / IK08
Tension : 230 Volts
Poids : 15.2 Kg

LUMAPHORE® 1500XL

220 800 Lumens
Surface éclairée : 6 000 m²
Puissance : 1500 Watts
IP54 / IK08
Tension : 230 Volts
Poids : 17 Kg

Accessoires inclus

Flight case

Extrêmement robuste. Équipé de roulettes de transport et d'une poignée pour transporter et protéger le LUMAPHORE®.

Boitier 2 boutons

Ce boitier vous permet d'allumer et d'éteindre le LUMAPHORE® et choisir entre 180° et 360° d'éclairage.

Caractéristiques détaillées

		1000XL	1500XL
Électrique	Puissance totale d'éclairage	890W	1500W
	Puissance d'alimentation	990W	1770W
	Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures	
Sécurité	Indice de Protection	IP54 / IK08	
	Tenue au vent	110 Km/h	
	Protection thermique	Oui	
	Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°	
Photométrie	Surface éclairée	4500 m²	6000 m²
	Température de couleur	5000° K	
	Nombre de Lumens total	131 000 lm	220 800 lm
	Indice de rendu des couleurs	> 80	
Mécanique	Diamètre	40 cm	
	Longueur	93 cm	
	Poids	15,2 Kg	17 Kg
	Type de manchon	Diamètre 26 mm	
	Hauteur optimale d'utilisation	5 m	
	Temps de montage moyen	3 minutes	
Contenu	Flight-case standard	Inclus	
	Câble d'alimentation (fiche shucko)	11,4 m	
	Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360)	Inclus	
	Manchon (diam. 26 mm)	Inclus	
Options & Accessoires	Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option	
	Changement manchon (diam. , DIN, ...)	A la commande	
	Perche	En option	
	Anneau de suspension	En option	