

PREMIUM-SERIE

Die PREMIUM-Serie bietet Ihnen Modelle, die alle Optionen der LUMAPHORE®-Baureihe umfassen. Die LUMAPHORE® 600 und 300 PREMIUM sind dimmbare Grossflächenbeleuchtungen und können sowohl für 180°- als auch für 360°-Beleuchtung verwendet werden.



Unsere Modelle



LUMAPHORE® 300 PREMIUM

45 800 Lumen
 Beleuchtete Fläche : 2 400 m²
 Leistung : 370 Watt
 IP65 / IK10
 Spannung : 230 Volt
 Gewicht : 5,4 kg



LUMAPHORE® 600 PREMIUM

76 200 Lumen
 Beleuchtete Fläche : 3 200 m²
 Leistung : 520 Watt
 IP65 / IK10
 Spannung : 230 Volt
 Gewicht : 8,7 kg

Inklusive Zubehör



Flight-case

Extrem robust. Zum Transport und Schutz des LUMAPHORE®



Tragering

Zum Aufhängen des LUMAPHORE®.



Dreifach-Drucktaster

Mit diesem Steuergerät können Sie den LUMAPHORE® ein- und ausschalten, die Lichtintensität dimmen und eine 180°- oder 360°-Beleuchtung wählen.

 Hergestellt in Frankreich

Technische Daten

300 **600**
PREMIUM **PREMIUM**

Elektrik	Leuchtleistung gesamt	300W	520W
	Stromaufnahme	370W	635W
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden	
Sicherheit	Schutzart	IP65 / IK10	
	Windlast	162 km/h	
	Überhitzungsschutz	Ja	
	Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°	
Fotometrie	Beleuchtete Fläche	2 400 m ²	3 200 m ²
	Farbtemperatur	5 000°K	
	Lumen gesamt	45 800 lm	76 200 lm
	Farbwiedergabeindex	> 80	
	Dimmung 3%-100%	Inklusive	
	Mechanik	Durchmesser	22,5 cm
Länge		62 cm	91 cm
Gewicht		5,4 kg	8,7 kg
Zapfen		Durchmesser 26 mm	
Optimale Einsatzhöhe		4 m	
Durchschnittliche Aufbauzeit		2 Minuten	
Inhalt		Standard Flight-case	Inklusive
	Netzkabel (Schukostecker)	9,4 m	
	Tragering	Inklusive	
	Zapfen (Durchm. 26mm)	Inklusive	
	Bedienschalter IP65 (ON/OFF - 180/360 - Dimmung)*	Inklusive	
	Optionen und Zubehör	Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)	Option
Stativ 4 Meter		Option	
Zapfenwechsel (Durchm., DIN..)		Bei der Bestellung	
Mangethalterung		Option	

*Beim 300 PREMIUM erfolgt das Richtungsausleuchten unterstützend nur über die Seitenfläche.