

SERIE 12V / 24V

Este serie se compone de LUMAPHORE® muy baja tensión en 12V o 24V. Pueden utilizarse en vehículos o en zonas de intervención alimentadas únicamente con baja tensión.



IP65

IK10

12/24V

2min

360°

Nuestros modelos



LUMAPHORE® 120XL 12V DC

28 200 Lúmenes
Superficie de iluminación : 500 m²
Potencia : 160 Vatios
IP65 / IK10
Tensión : 12 Voltios
Peso : 4,5 Kg



LUMAPHORE® 120L 24V AC/DC


22 560 Lúmenes
Superficie de iluminación : 800 m²
Potencia : 140 Vatios
IP65 / IK10
Tensión : 24 Voltios
Peso : 4,4 Kg



LUMAPHORE® 230XL 24V AC/DC

34 400 Lúmenes
Superficie de iluminación : 1 200 m²
Potencia : 207 Vatios
IP65 / IK10
Tensión : 24 Voltios
Peso : 5 Kg

Accesorios incluidos



Flight-case

Gran robustez. Para transportar y proteger el LUMAPHORE®.



Anillo de suspensión

Para suspender el LUMAPHORE®.

Hecho en Francia

Características detalladas

	120XL 12V DC	120L 24V AC/DC	230XL 24V AC/DC	
Eléctrico	Potencia total de iluminación	160W	140W	207W
	Potencia de alimentación	174W	175W	265W
	Vida útil de LEDS (media)	50 000 horas		
Seguridad	Índice de protección	IP65 / IK10		
	Protección térmica	Sí		
	Temperatura ambiente de uso	-15°/+40°		
Fotometría	Superficie de iluminación	500 m ²	800 m ²	1 200 m ²
	Temperatura de color	5000° K		
	Total de Lúmenes	28 200 lm	22 560 lm	34 400 lm
	Índice de rendimiento cromático	> 80		
Mecánica	Diámetro	22,5 cm		
	Longitud	62 cm		
	Peso	4,5 Kg	4,4 Kg	5 Kg
	Tipo de manguito	Diámetro 26 mm		
	Altura óptima de uso	2 a 3 m	3 a 4 m	
	Tiempo medio de montaje	2 minutos		
Contenido	Flight-case estándar	Incluido		
	Cable de alimentación	Toma de mechero 5 m	Enchufe P17 5 m	Enchufe P17 5 m
	Anillo de suspensión	Incluido		
	Manguito (diam. 26mm)	Incluido		
Opciones y accesorios	Caja de gradación	Opcional		
	Cambio de manguito (diam. , DIN, ...)	Bajo pedido		
	Mástil	Opcional		
	Soporte magnético	Opcional		