

SERIE L

Los LUMAPHORE® de la serie L son nuestros modelos más ligeros y compactos. Ofrecen una excelente relación calidad-precio y proporcionan una iluminación 360° suficiente para trabajar con seguridad.



IP44

IK10

230V

2min

360°

Nuestros modelos



LUMAPHORE® 300L


29 900 Lúmenes
Superficie de iluminación : 2 400 m²
Potencia : 200 Vatios
IP44 / IK10
Tensión : 230 Voltios
Peso : 5,1 Kg



LUMAPHORE® 600L

59 800 Lúmenes
Superficie de iluminación : 3 200 m²
Potencia : 400 Vatios
IP44 / IK10
Tensión : 230 Voltios
Peso : 6,7 Kg

Accesorios incluidos



Flight-case

Gran robustez. Para transportar y proteger el LUMAPHORE®.



Anillo de suspensión

Para suspender el LUMAPHORE®.

Hecho en Francia

Características detalladas

Eléctrico

	300L	600L
Potencia total de iluminación	200W	400W
Potencia de alimentación	230W	450W
Vida útil de LEDS (media)	50 000 horas	

Seguridad

Índice de protección	IP44 / IK10	
Resistencia al viento	162 Km/h	
Protección térmica	Sí	
Temperatura ambiente de uso	-15°/+40°	

Fotometría

Superficie de iluminación	2 400 m ²	3 200 m ²
Temperatura de color	5000° K	
Total de Lúmenes	29 900 lm	59 800 lm
Índice de rendimiento cromático	> 80	

Mecánica

Diámetro	22,5 cm	
Longitud	62 cm	91 cm
Peso	5,1 Kg	6,7 Kg
Tipo de manguito	Diámetro 26 mm	
Altura óptima de uso	3 a 4 m	
Tiempo medio de montaje	2 minutos	

Contenido

Flight-case estándar	Incluido	
Cable de alimentación (enchufe Shucko)	7 m	
Anillo de suspensión	Incluido	
Manguito (diam. 26mm)	Incluido	

Opciones y accesorios

Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68	Opcional	
Interruptor ON/OFF IP65	Bajo pedido	
Mástil de 4 metros	Opcional	
Cambio de manguito (diam. , DIN, ...)	Bajo pedido	
Soporte magnético	Opcional	