

SERIE PREMIUM

La serie Premium le ofrece un modelo que incluye todas las opciones del LUMAPHORE®. Los modelos 300 Premium y 600 Premium son luminarias de zona gradables y pueden utilizarse tanto para iluminación 180° como 360°.



IP65

IK10

230V

2min

180°

360°

Nuestros modelos



LUMAPHORE® 300 PREMIUM


45 800 Lúmenes
Superficie de iluminación : 2 400 m²
Potencia : 370 Vatios
IP65 / IK10
Tensión : 230 Voltios
Peso : 5,4 Kg



LUMAPHORE® 600 PREMIUM

76 200 Lúmenes
Superficie de iluminación : 3 200 m²
Potencia : 520 Vatios
IP65 / IK10
Tensión : 230 Voltios
Peso : 8,7 Kg

Accesorios incluidos



Flight-case

Gran robustez. Para transportar y proteger el LUMAPHORE®.



Anillo de suspensión

Para suspender el LUMAPHORE®.



Caja de 3 interruptores

Esta caja permite encender y apagar el LUMAPHORE®, regular su intensidad y elegir una iluminación de 180° o 360°.

Hecho en Francia

Características detalladas

300 PREMIUM **600 PREMIUM**

Eléctrico	Potencia total de iluminación	300W	520W
	Potencia de alimentación	370W	635W
	Vida útil de LEDS (media)	50 000 horas	
Seguridad	Índice de protección	IP65 / IK10	
	Resistencia al viento	162 Km/h	
	Protección térmica	Sí	
	Temperatura ambiente de uso	-15°/+40°	
Fotometría	Superficie de iluminación	2 400 m ²	3 200m ²
	Temperatura de color	5000° K	
	Total de Lúmenes	45 800 lm	76 200 lm
	Índice de rendimiento cromático	> 80	
	Gradación	3%-100%	
	Mecánica	Diámetro	22,5 cm
Longitud		62 cm	91 cm
Peso		5,4 Kg	8,7 Kg
Tipo de manguito		Diámetro 26 mm	
Altura óptima de uso		4 m	
Tiempo medio de montaje		2 minutos	
Contenido		Flight-case estándar	Incluido
	Cable de alimentación (enchufe Shucko)	9,4 m	
	Anillo de suspensión	Incluido	
	Manguito (diam. 26mm)	Incluido	
	Interruptores IP65 (ON/OFF - 180°/360° - Gradación)*	Incluido	
Opciones y accesorios	Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68	Opcional	
	Mástil de 4 metros	Opcional	
	Cambio de manguito (diam. , DIN, ...)	Bajo pedido	
	Soporte magnético	Opcional	

*Para el 300 PREMIUM, la parte inferior del LUMAPHORE® se apagará a 180° y se encenderá a 360°.