

SERIE XL MODELOS DE ALTA POTENCIA

Estos dos modelos ofrecen dos funcionalidades suplementarias gracias a una caja de dos interruptores : uno ON/OFF y uno para elegir entre una iluminación a 180° o 360°. Están equipados con 8 LED adicionales en la parte inferior.



IP54

IK08

230V

3min

180°

360°

Nuestros modelos



LUMAPHORE® 1000XL


131 000 Lúmenes
Superficie de iluminación : 4 500 m²
Potencia : 890 Vatios
IP54 / IK08
Tensión : 230 Voltios
Peso : 15,2 Kg



LUMAPHORE® 1500XL

220 800 Lúmenes
Superficie de iluminación : 6 000 m²
Potencia : 1500 Vatios
IP54 / IK08
Tensión : 230 Voltios
Peso : 17 Kg

Accesorios incluidos



Flight-case

Gran robustez. Equipado con ruedas y asa para transportar y proteger el LUMAPHORE®.



Caja de 2 interruptores

Esta caja permite encender y apagar el LUMAPHORE® y elegir una iluminación de 180° o 360°.

Hecho en Francia

Características detalladas

1000XL 1500XL

Eléctrico

Potencia total de iluminación	890W	1500W
Potencia de alimentación	990W	1770W
Vida útil de LEDS (media)	50 000 horas	

Seguridad

Índice de protección	IP54 / IK08	
Resistencia al viento	110 Km/h	
Protección térmica	Sí	
Temperatura ambiente de uso	-15°/+40°	

Fotometría

Superficie de iluminación	4 500 m ²	6 000 m ²
Temperatura de color	5000° K	
Total de Lúmenes	131 000 lm	220 800 lm
Índice de rendimiento cromático	> 80	

Mecánica

Diámetro	40 cm	
Longitud	93 cm	
Peso	15,2 Kg	17 Kg
Tipo de manguito	Diámetro 26 mm	
Altura óptima de uso	5 m	
Tiempo medio de montaje	3 minutos	

Contenido

Flight-case estándar	Incluido	
Cable de alimentación (enchufe Shucko)	11,4 m	
Interruptor ON/OFF y 180/360 IP65	Incluido	
Manguito (diam. 26mm)	Incluido	

Opciones y accesorios

Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68	Opcional	
Cambio de manguito (diam. , DIN, ...)	Bajo pedido	
Mástil de 5 metros	Opcional	
Anillo de suspensión	Opcional	