

SERIE XLG

Esta serie permite la variación de la intensidad de iluminación. Gracias a un panel de control, podrás aumentar o disminuir la potencia de iluminación del LUMAPHORE®. Descubre el LUMAPHORE® 1500XLG, el más potente de la gama que ofrece 220 800 Lúmenes.



 Hecho en Francia

Nuestros modelos



LUMAPHORE® 600XLG


76 200 Lúmenes
Superficie de iluminación : 3 200 m²
Potencia : 520 Vatios
IP65 / IK10
Tensión : 230 Voltios
Peso : 8,7 Kg



LUMAPHORE® 1500XLG

220 800 Lúmenes
Superficie de iluminación : 6 000 m²
Potencia : 1500 Vatios
IP54 / IK08
Tensión : 230 Voltios
Peso : 17 Kg

Accesorios incluidos



Flight-case

Gran robustez. Para transportar y proteger el LUMAPHORE®.



Anillo de suspensión

Para suspender el LUMAPHORE®. Includo con el modelo 600XLG.



Caja de 2 interruptores

Esta caja permite encender y apagar el LUMAPHORE® y regular su intensidad.

Características detalladas

600XLG **1500XLG**

Eléctrico	Potencia total de iluminación	520W	1500W
	Potencia de alimentación	635W	1770W
	Vida útil de LEDS (media)	50 000 horas	
Seguridad	Índice de protección	IP65 / IK10	IP54 / IK08
	Resistencia al viento	162 Km/h	110 Km/h
	Protección térmica	Sí	
	Temperatura ambiente de uso	-15°/+40°	
Fotometría	Superficie de iluminación	3 200 m ²	6 000 m ²
	Temperatura de color	5000° K	
	Total de Lúmenes	76 200 lm	220 800 lm
	Índice de rendimiento cromático	> 80	
	Gradación	3%-100%	
	Mecánica	Diámetro	22,5 cm
Longitud		91 cm	93 cm
Peso		8,7 Kg	17 Kg
Tipo de manguito		Diámetro 26 mm	
Altura óptima de uso		4 m	5 m
Tiempo medio de montaje		2 minutos	
Contenido		Flight-case estándar	Includo
	Cable de alimentación (enchufe Shucko)	9,4 m	11,4 m
	Anillo de suspensión	Includo	Bajo pedido
	Interruptor IP65 (ON/OFF - Gradación)	Includo	
	Manguito (diam. 26mm)	Includo	
Opciones y accesorios	Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68	Opcional	
	Cambio de manguito (diam. , DIN, ...)	Bajo pedido	
	Mástil	Opcional	
	Soporte magnético	Opcional	-