

GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

Pour garantir une alimentation stable et fiable, ELC propose les groupes électrogènes essence insonorisés. Compacts, économes en carburant et silencieux, ils offrent une performance optimale pour vos besoins en énergie, que ce soit sur chantier ou en intervention d'urgence.



Groupe P2200i

Groupe électrogène portable à onduleur 2 100W, offrant une alimentation stable et de haute qualité.



Groupe P3500i

Groupe électrogène portable à onduleur 3 300W, garantissant une puissance fiable et une qualité d'alimentation équivalente à celle du secteur.



Caractéristiques

Électrique

	P2200i	P3500i
Type	Inverter Monophasé	
Puissance maximale	2 100W	3 300W
Puissance continue	1 900W	3 000W
Tension	230V	
Fréquence	50Hz	
Courant continu	12V / 8A & 5V/2A	5V/2A
Type de moteur	Moteur 4 temps OHV	
Carburant	Essence	
Système de régulation de tension	Inverter	
Régime moteur (trs/min)	Variable	

Sécurité

	P2200i	P3500i
Système de refroidissement	Air forcé	
Système d'allumage	Manuel	Électrique / Manuel
Capacité d'huile	0,35	0,6
Contenance du réservoir d'essence	4,5	10
Temps de fonctionnement à puissance continue	4 heures 30	6 heures
Système de démarrage	Lanceur	Lanceur

Mécanique

	P2200i	P3500i
Dimensions (L x l x h)	505 x 270 x 460 mm	601 x 458 x 552 mm
Poids à vide	21 Kg	49,5 Kg
Puissance sonore garantie (LWA)	94 dB(A)	88 dB(A)
Niveau de pression sonore à 7 mètres	66 dB(A)	61 dB(A)
Sélecteur de démarrage	O/II/Starter	
Accélérateur proportionnel*	Oui	
Alerte manque d'huile	Oui	
Type d'insonorisation	insonorisé	
Prise 12V	Oui	Non
Couplage de deux groupes similaires possible	En Option	

*Le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour économiser le carburant et réduire le bruit.