

XL-SERIE

MODELLE MIT HOHER BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Diese beiden Modelle der XL-Serie bieten Ihnen dank des Steuergerätes mit dem Zweifach-Druckschalter zwei zusätzliche Funktionen: das EIN/AUS-Schalten und die Möglichkeit einer 180°- oder 360°-Beleuchtung .



 Hergestellt in Frankreich

Unsere Modelle



LUMAPHORE® 1000XL

131 000 Lumen
Beleuchtete Fläche : 4500 m²
Leistung : 890 Watt
IP54 / IK08
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 15,2 kg



LUMAPHORE® 1500XL

220 800 Lumen
Beleuchtete Fläche : 6 000 m²
Leistung : 1500 Watt
IP54 / IK08
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 17 kg

Inklusive Zubehör



Flight-case

Äußerst robust und stabil.
Ausgestattet mit Rollen und einem Griff zum Transport und Schutz des LUMAPHORE®.



Schalter ON/OFF/180/360

Mit diesem Zweifach-Druckschalter können Sie den LUMAPHORE® ein- und ausschalten und zwischen 180° und 360° Beleuchtung wählen.

Technische Daten

		1000XL	1500XL
Elektrik	Leuchtleistung gesamt	890W	1500W
	Stromaufnahme	990W	1770W
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden	
Sicherheit	Schutzart	IP54 / IK08	
	Windlast	110 km/h	
	Überhitzungsschutz	Ja	
	Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°	
Fotometrie	Beleuchtete Fläche	4500 m²	6000 m²
	Farbtemperatur	5000° K	
	Lumen gesamt	131 000 lm	220 800 lm
	Farbwiedergabeindex	> 80	
Mechanik	Durchmesser	40 cm	
	Länge	93 cm	
	Gewicht	15.2 kg	17 kg
	Zapfen	Durchmesser 26 mm	
	Optimale Einsatzhöhe	5 m	
	Durchschnittliche Aufbauzeit	3 Minuten	
Inhalt	Standard Flight-case	Inklusive	
	Stromkabel (Schukostecker)	11,4 m	
	Schalter IP65 (ON/OFF - 180/360)	Inklusive	
	Zapfen (Durchm. 26mm)	Inklusive	
Optionen und Zubehör	Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)	Option	
	Zapfenwechsel (Durchm., DIN..)	Bei der Bestellung	
	Stativ	Option	
	Mangethalterung	Option	