

PROJECTEUR K9-XP

Le K9-XP nouvelle génération est compact, robuste et polyvalent. Il apporte un éclairage professionnel en toutes circonstances grâce à son utilisation multi positions. Son autonomie est désormais maîtrisée grâce à l’affichage digital qui devient un incontournable des interventions d’urgence, de secours et de maintenance.



NOUVEAUTÉ

Affichage numérique de l’état de charge et de l’autonomie résiduelle, permettant un suivi précis du fonctionnement de l’équipement.

 Fabriqué en GRANDE-BRETAGNE



Nos modèles

Projecteur K9-XP Plomb (SLA)

Batterie plomb-acide scellée
8 000 Lumens
IP54

Projecteur K9-XP Lithium Phosphate (LifeePO4)

Batterie lithium Phosphate
8 000 Lumens
IP54

Projecteur K9-XP Double Lithium Ion (Li-Ion L2X2 Double)

Double batterie lithium Ion
8 000 Lumens
IP54

Accessoires inclus

Les projecteurs peuvent être utilisés comme lampes torches ou comme éclairage de travail. La tête d’éclairage peut aussi être déployée à 2 mètres de hauteur grâce aux éléments de perche sous la base.

Caractéristiques

Caractéristiques

	K9-XP Plomb acide	K9-XP Lithium Phosphate	K9-XP Double Lithium Ion	
Électrique	Type de batterie	SLA	LifeePO4	Li-Ion L2X2 Double
	Cycle de charge de la batterie	300 - 500	3 000 - 4 000	800 - 1 000
	Nombre de LEDs	30		
	Durée de vie moyenne des LED	50 000 heures		
	Temps de charge	7 heures	9 heures	13 heures 30
	Autonomie à puissance 100% en mode XP*	4 heures	5 heures	11 heures
	Autonomie à puissance 100% en mode Work Shift**	8 heures	9 heures 45	17 heures 45
	Réglage puissance	5 niveaux : de 8% à 150%		
Sécurité	Indice de Protection	IP54		
	Mode flash et SOS	Oui		
	Protection thermique	Oui		
	Disjoncteur thermique	MCB 15A		
Photométrie	Puissance lumineuse 100% - 150% en mode XP	8 000 lm / 11 000 lm		
	Puissance lumineuse à 100% - 150% en mode Work Shift	4 800 lm / 6 600 lm		
	Température de couleur	6 500 °K		
	Réglage faisceau lumineux	Oui		
Mécanique	Dimensions (L x l x h)	430 x 215 x 255mm		
	Poids	11,6 Kg	8,2 Kg	8,75 Kg
	Hauteur perche déployée	2 m		
Contenu	Perche 2 mètres	Inclus		
	Chargeur secteur 230 V	Inclus		
	Chargeur allume-cigare 12-24V	En option (V)	Inclus	Inclus
	Chargeur rapide	Non inclus	Non inclus	En option (MC)
Options & Accessoires	Trépied 3 mètres ou 4,5 mètres	En option		
	Rallonge électrique	En option		
	Support magnétique	En option		
	Système panne réseau (Module AMF)	A la commande		
	Télécommande	En option		
	Emetteur/Récepteur	En option		
	Flight-case	En option		

*Indique le temps pendant lequel votre projecteur peut fonctionner en continu à son niveau d’éclairage maximal (100 %) lorsqu’il est réglé sur ce mode haute performance.
**Fonctionnalité d’économie intelligente conçue pour garantir la lumière durant toute la durée de votre session de travail.