

PROJECTEUR K9-XP

Le K9-XP nouvelle génération est compact, robuste et polyvalent. Il apporte un éclairage professionnel en toutes circonstances grâce à son utilisation multi positions. Son autonomie est désormais maîtrisée grâce à l’affichage digital qui devient un incontournable des interventions d’urgence, de secours et de maintenance.



Nos modèles

Projecteur K9-XP Plomb (SLA)

Batterie plomb-acide scellée
8 000 Lumens
IP54

Projecteur K9-XP Lithium Phosphate (LifeePO4)

Batterie lithium Phosphate
8 000 Lumens
IP54

Projecteur K9-XP Double Lithium Ion (Li-Ion L2X2 Double)

Double batterie lithium Ion
8 000 Lumens
IP54

NOUVEAUTÉ

Affichage numérique de l’état de charge et de l’autonomie résiduelle, permettant un suivi précis du fonctionnement de l’équipement.

Fabriqué en
GRANDE-BRETAGNE

180°

IP54

9:10
95%

Accessoires inclus

Les projecteurs peuvent être utilisés comme lampes torches ou comme éclairage de travail. La tête d’éclairage peut aussi être déployée à 2 mètres de hauteur grâce aux éléments de perche sous la base.

Caractéristiques

Électrique	Type de batterie	SLA	LifepO4	Li-Ion L2X2 Double
	Cycle de charge de la batterie	300 - 500	3 000 - 4 000	800 - 1 000
	Nombre de LEDs	30		
	Durée de vie moyenne des LED	50 000 heures		
	Temps de charge	7 heures	9 heures	13 heures 30
	Autonomie à puissance 100% en mode XP*	4 heures	5 heures	11 heures
	Autonomie à puissance 100% en mode Work Shift**	8 heures	9 heures 45	17 heures 45
	Réglage puissance	5 niveaux : de 8% à 150%		
Sécurité	Indice de Protection	IP54		
	Mode flash et SOS	Oui		
	Protection thermique	Oui		
	Disjoncteur thermique	MCB 15A		
Photométrie	Puissance lumineuse 100% - 150% en mode XP	8 000 lm / 11 000 lm		
	Puissance lumineuse à 100% - 150% en mode Work Shift	4 800 lm / 6 600 lm		
	Température de couleur	6 500 °K		
	Réglage faisceau lumineux	Oui		
Mécanique	Dimensions (L x l x h)	430 x 215 x 255mm		
	Poids	11,6 Kg	8,2 Kg	8,75 Kg
	Hauteur perche déployée	2 m		
Contenu	Perche 2 mètres	Inclus		
	Chargeur secteur 230 V	Inclus		
	Chargeur allume-cigare 12-24V	En option (V)	Inclus	Inclus
	Chargeur rapide	Non inclus	Non inclus	En option (MC)
Options & Accessoires	Trépied 3 mètres ou 4,5 mètres	En option		
	Rallonge électrique	En option		
	Support magnétique	En option		
	Système panne réseau (Module AMF)	A la commande		
	Télécommande	En option		
	Emetteur/Récepteur	En option		
	Flight-case	En option		

*Indique le temps pendant lequel votre projecteur peut fonctionner en continu à son niveau d’éclairage maximal (100 %) lorsqu’il est réglé sur ce mode haute performance.
**Fonctionnalité d’économie intelligente conçue pour garantir la lumière durant toute la durée de votre session de travail.