

SÉRIE PREMIUM

La série Premium vous offre un modèle comprenant toutes les options du LUMAPHORE®. Le LUMAPHORE® 300 Premium, 600 Premium et 1500 Premium sont des éclairages de zones gradables et peuvent être utilisés en éclairage 180° comme 360°.



IP65

IK10

230V

2min

180°

360°

Nos modèles



LUMAPHORE® 300 PREMIUM

45 800 Lumens
Surface éclairée : 2 400 m²
Puissance : 370 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 5.4 Kg



LUMAPHORE® 600 PREMIUM

76 200 Lumens
Surface éclairée : 3 200 m²
Puissance : 520 Watts
IP65 / IK10
Tension : 230 Volts
Poids : 8.7 Kg



LUMAPHORE® 1500 PREMIUM

220 800 Lumens
Surface éclairée : 6 000 m²
Puissance : 1 500 Watts
IP54 / IK08
Tension : 230 Volts
Poids : 17 Kg

Accessoires inclus



Flight case

Extrêmement robuste. Pour transporter et protéger le LUMAPHORE®



Anneau de suspension

Pour suspendre le LUMAPHORE®



Boîtier 3 boutons

Ce boîtier vous permet d'allumer et d'éteindre le LUMAPHORE®, de faire varier son intensité lumineuse et de choisir un éclairage 180° ou 360°

Caractéristiques détaillées

Électrique	Puissance totale d'éclairage	300W	520W	1500W
	Puissance d'alimentation	370W	635W	1770W
	Durée de vie moyenne des LEDs	50 000 heures		
Sécurité	Indice de Protection	IP65 / IK10		IP54 / IK08
	Tenue au vent	162 Km/h		110 Km/h
	Protection thermique	Oui		
	Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°		
Photométrie	Surface éclairée	2 400 m²	3 200 m²	6 000 m²
	Température de couleur	5000° K		
	Nombre de Lumens total	45 800 lm	76 200 lm	220 800 lm
	Indice de rendu des couleurs	> 80		
Mécanique	Gradation 3%-100%	Inclus		
	Diamètre	22.5 cm		40 cm
	Longueur	62 cm	91 cm	93 cm
	Poids	5.4 Kg	8.7 Kg	17 Kg
	Type de manchon	Diamètre 26 mm		
	Hauteur optimale d'utilisation	4 m		5 à 7 m
	Temps de montage moyen	2 minutes		
	Flight-case standard	Inclus		
Contenu	Câble d'alimentation (fiche shucko)	9,4 m	11,4 m	
	Anneau de suspension	Inclus	À la commande	
	Manchon (diam. 26 mm)	Inclus		
	Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360 - Gradation)*	Inclus		
Options & Accessoires	Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	En option		
	Perche 4 mètres	En option		
	Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	À la commande		
	Support magnétique	En option		

*Pour le 300 PREMIUM, le bol du LUMAPHORE® sera éteint en 180° et allumé en 360°.