

PROJEKTOR K9-XP

Der K9-XP der neuen Generation ist kompakt, robust und vielseitig einsetzbar. Dank seiner vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten sorgt er unter allen Umständen für professionelle Beleuchtung. Seine Betriebsdauer lässt sich nun über die digitale Anzeige kontrollieren, die bei Notfällen, Rettungseinsätzen und Wartungsarbeiten unverzichtbar geworden ist.



NEUHEIT

Digitale Anzeige des Ladezustands und der verbleibenden Betriebsdauer, wodurch eine genaue Überwachung des Betriebs des Geräts ermöglicht wird.

 Hergestellt in GROSSBRITANNIEN

180°

IP54

9:10 95%

Unsere Modelle

K9-XP-Projektor mit Blei (SLA)

Versiegelte Blei-Säure-Batterie
8.000 Lumen
IP54

K9-XP-Scheinwerfer mit Lithium-Phosphat-Akku (LiFePO₄)

Lithium-Phosphat-Akku
8.000 Lumen
IP54

K9-XP-Scheinwerfer mit zwei Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion L2X2 Double)

Doppelter Lithium-Ionen-Akku
8.000 Lumen
IP54

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Die Scheinwerfer können als Taschenlampen oder als Arbeitsbeleuchtung verwendet werden. Der Leuchtenkopf lässt sich dank der Stangenelemente unter dem Sockel auf eine Höhe von 2 Metern ausfahren.

Technische Daten

	K9-XP Blei-Säure- Batterie	K9-XP Lithium Phosphalte	K9-XP Doppelt Lithium-Ionen
Elektrisch	Akkutyp	SLA	Li-Ion L2X2 Doppelt
	Ladezyklus des Akkus	300 - 500	3 000 - 4 000
	Anzahl der LEDs	30	
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 stunden	
	Ladezeit	7 stunden	9 stunden
	Betriebsdauer bei 100 % Leistung im XP-Modus*	4 stunden	5 stunden
	Betriebsdauer bei 100 % Leistung im Work-Shift-Modus**	8 stunden	9 stunden 45
Sicherheit	Leistungseinstellung	5 Stufen: von 8 % bis 150 %	
	Schutzart	IP54	
	Blink- und SOS-Modus	Ja	
	Überhitzungsschutz	Ja	
	Thermoschutzschalter	MCB 15A	
Photometrie	Lichtleistung 100 % - 150 % im XP-Modus	8 000 lm / 11 000 lm	
	Lichtleistung 100 % - 150 % im Work-Shift-Modus	4 800 lm / 6 600 lm	
	Farbtemperatur	6 500 °K	
	Einstellung des Lichtkegels	Ja	
Mechanik	Abmessungen (L x B x H)	430 x 215 x 255mm	
	Gewicht	11,6 Kg	8,2 Kg
	Höhe bei ausgefahrener Stange	2 m	
Inhalt	2-Meter-Stange	Im Lieferumfang enthalten	
	Netzladegerät 230 V	Im Lieferumfang enthalten	
	Zigarettenanzünder-Ladegerät 12-24 V	Optional (V)	Im Lieferumfang enthalten
	Schnellladegerät	Nicht enthalten	Optional (MC)
Optionen & Zubehör	Stativ (3 Meter oder 4,5 Meter)	Optional	
	Verlängerungskabel	Optional	
	Magnethalterung	Optional	
	System für den Fall eines Stromausfalls (AMF-Modul)	Bei der Bestellung	
	Fernbedienung	Optional	
	Sender/Empfänger	Optional	
	Flightcase	Optional	

*Gibt die Zeit an, während der Ihr Projektor bei Einstellung auf diesen Hochleistungsmodus ununterbrochen mit maximaler Helligkeit (100 %) betrieben werden kann.

**Intelligente Energiesparfunktion, die dafür sorgt, dass während Ihrer gesamten Arbeitssitzung Licht zur Verfügung steht.