

PROYECTOR K9-XP

El K9-XP de nueva generación es compacto, resistente y versátil. Proporciona una iluminación profesional en cualquier circunstancia gracias a su uso en múltiples posiciones. Ahora es posible controlar su autonomía gracias a la pantalla digital, que se ha convertido en un elemento imprescindible en intervenciones de emergencia, rescate y mantenimiento.



NOVEDAD

Pantalla digital que muestra el estado de carga y la autonomía restante, lo que permite un seguimiento preciso del funcionamiento del equipo.

 Fabricado en GRAN BRETAÑA

180°

IP54

9:10 95%

Nuestros modelos

Proyector K9-XP Plomo (SLA)

Batería de plomo-ácido sellada
8 000 lúmenes
IP54

Proyector K9-XP de fosfato de litio (LiFePO₄)

Batería de fosfato de litio
8 000 lúmenes
IP54

Proyector K9-XP de doble batería de iones de litio (Li-Ion L2X2 Doble)

Batería doble de iones de litio
8 000 lúmenes
IP54

Accesorios incluidos

Los proyectores pueden utilizarse como linternas o como iluminación de trabajo. El cabezal de iluminación también puede extenderse hasta una altura de 2 metros gracias a los elementos de la pértiga situados debajo de la base.

Características técnicas

Características técnicas

	K9-XP Plomo ácido	K9-XP Litio Fosfato	K9-XP Doble lones de litio	
Eléctrico	Tipo de batería	SLA	Li-Ion L2X2 Doble	
	Ciclo de carga de la batería	300 - 500	3 000 - 4 000	800 - 1 000
	Número de LED	30		
	Vida útil media de los LED	50 000 horas		
	Tiempo de carga	7 horas	9 horas	13 horas 30
	Autonomía al 100 % de potencia en modo XP*	4 horas	5 horas	11 horas
	Autonomía al 100 % de potencia en modo Work Shift**	8 horas	9 horas 45	17 horas 45
	Ajuste de potencia	5 niveles : del 8 % al 150 %		
Seguridad	Índice de protección	IP54		
	Modo de destello y SOS	Sí		
	Protección térmica	Sí		
	Disyuntor térmico	MCB 15A		
Fotometría	Potencia luminosa del 100 % al 150 % en modo XP	8 000 lm / 11 000 lm		
	Potencia luminosa del 100 % al 150 % en modo Work Shift	4 800 lm / 6 600 lm		
	Temperatura de color	6 500 °K		
	Ajuste del haz de luz	Sí		
Mecánica	Dimensiones (largo x ancho x alto)	430 x 215 x 255mm		
	Peso	11,6 Kg	8,2 Kg	8,75 Kg
	Altura con el mástil desplegado	2 m		
Contenido	Percha de 2 metros	Incluido		
	Cargador de red de 230 V	Incluido		
	Cargador para el encendedor del coche de 12-24 V	Opcional (V)	Incluido	Incluido
	Cargador rápido	No incluido	No incluido	Opcional (MC)
Opciones y accesorios	Trípode de 3 metros o 4,5 metros	Opcional		
	Alargador eléctrico	Opcional		
	Soporte magnético	Opcional		
	Sistema de protección contra cortes de corriente (módulo AMF)	Por encargo		
	Mando a distancia	Opcional		
	Emisor/receptor	Opcional		
	Maleta de transporte	Opcional		

*Indica el tiempo durante el cual el proyector puede funcionar de forma continua a su nivel máximo de luminosidad (100 %) cuando está configurado en este modo de alto rendimiento.
**Función de ahorro inteligente diseñada para garantizar la iluminación durante toda tu sesión de trabajo.