

# MINILITE®

Robusto y de alta calidad, el MINILITE® está especialmente diseñado para profesionales que realizan trabajos de segundas obras o en interior. Se entrega en kit que incluye un MINILITE®, un trípode y un flight-case de transporte.



IP44

230V

2min

360°

## Nuestros modelos



### MINILITE® 100L

8 120 Lúmenes  
Superficie de iluminación : 300 m²  
Potencia : 70 Vatios  
IP44  
Tensión : 230 Voltios  
Peso : 3,5 Kg



### MINILITE® 100XL

12 000 Lúmenes  
Superficie de iluminación : 350 m²  
Potencia : 90 Vatios  
IP44  
Tensión : 230 Voltios  
Peso : 3,6 Kg

## Accesorios incluidos



### Flight-case

Para transportar y proteger el MINILITE® y su mástil.



### Trípode

Para fijar y posicionar el MINILITE® a la altura óptima de uso.



### Anillo de suspensión

Para suspender el MINILITE®.

Hecho en  
Francia

## Características detalladas

### Eléctrico

|                               |              |     |
|-------------------------------|--------------|-----|
| Potencia total de iluminación | 70W          | 90W |
| Potencia de alimentación      | 75W          | 95W |
| Vida útil de LEDS (media)     | 50 000 horas |     |

### Seguridad

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Índice de protección        | IP44      |  |
| Temperatura ambiente de uso | -15°/+40° |  |

### Fotometría

|                                 |                |           |
|---------------------------------|----------------|-----------|
| Superficie de iluminación       | 300 m²         | 350 m²    |
| Temperatura de color            | 4700 - 5000° K |           |
| Total de Lúmenes                | 8 120 lm       | 12 000 lm |
| Índice de rendimiento cromático | > 80           |           |

### Mecánica

|                         |                |        |
|-------------------------|----------------|--------|
| Diámetro                | 22,5 cm        |        |
| Longitud                | 55 cm          |        |
| Peso                    | 3,5 Kg         | 3,6 Kg |
| Tipo de manguito        | Diámetro 26 mm |        |
| Altura óptima de uso    | 2 a 4 m        |        |
| Tiempo medio de montaje | 2 minutos      |        |

### Contenido

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Flight-case estándar                   | Incluido |
| Cable de alimentación (enchufe Shucko) | 7 m      |
| Anillo de suspensión                   | Incluido |
| Manguito (diam. 26mm)                  | Incluido |
| Mástil de 1.80 metro                   | Incluido |

### Opciones y accesorios

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68 | Opcional    |
| Interruptor ON/OFF                         | Bajo pedido |
| Mástil de 4 metros                         | Opcional    |
| Cambio de manguito ( diam. , DIN, ...)     | Bajo pedido |
| Soporte magnético                          | Opcional    |