

# MINILITE®

Robusto y de alta calidad, el MINILITE® está especialmente diseñado para profesionales que realizan trabajos de segundas obras o en interior. Se entrega en kit que incluye un MINILITE®, un trípode y un flight-case de transporte.



IP44

230V

2min

360°

## Nuestros modelos



### MINILITE® 100L

8 120 Lúmenes  
Superficie de iluminación : 300 m<sup>2</sup>  
Potencia : 70 Vatios  
IP44  
Tensión : 230 Voltios  
Peso : 3,5 Kg



### MINILITE® 100XL

12 000 Lúmenes  
Superficie de iluminación : 350 m<sup>2</sup>  
Potencia : 90 Vatios  
IP44  
Tensión : 230 Voltios  
Peso : 3,6 Kg

## Accesorios incluidos



### Flight-case

Para transportar y proteger el MINILITE® y su mástil.



### Trípode

Para fijar y posicionar el MINILITE® a la altura óptima de uso.



### Anillo de suspensión

Para suspender el MINILITE®.

 Hecho en Francia

## Características detalladas

### Eléctrico

	100L	100XL
Potencia total de iluminación	70W	90W
Potencia de alimentación	75W	95W
Vida útil de LEDS (media)	50 000 horas	

### Seguridad

Índice de protección	IP44	
Temperatura ambiente de uso	-15°/+40°	

### Fotometría

Superficie de iluminación	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>
Temperatura de color	4700 - 5000° K	
Total de Lúmenes	8 120 lm	12 000 lm
Índice de rendimiento cromático	> 80	

### Mecánica

Diámetro	22,5 cm	
Longitud	55 cm	
Peso	3,5 Kg	3,6 Kg
Tipo de manguito	Diámetro 26 mm	
Altura óptima de uso	2 a 4 m	
Tiempo medio de montaje	2 minutos	

### Contenido

Flight-case estándar	Incluido
Cable de alimentación (enchufe Shucko)	7 m
Anillo de suspensión	Incluido
Manguito (diam. 26mm)	Incluido
Mástil de 1.80 metro	Incluido

### Opciones y accesorios

Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68	Opcional
Interruptor ON/OFF	Bajo pedido
Mástil de 4 metros	Opcional
Cambio de manguito ( diam. , DIN, ...)	Bajo pedido
Soporte magnético	Opcional